


	8				7				6								
F	Lfd. Nr.	Material-Nr.				A		E		Rifa							
		Oberflächenbehandlung nach STAB-Spec.				Gesamt- länge		Länge ohne Anschluß- zapfen									
		10006248 Tab. IV	Tabelle V Nislid hell	10006248 Tab. X	10028959 Tab.I China-Kaufteil												
	188	919685		919685	919685	279.0	270.5										
	189	991863		991863	991863	327.0	318.5										
E	190	402968		402968	402968	306.0	297.5										
	191	403207		403207	403207	177.0	168.5										
	192	747845		747845	747845	333.0	324.5										
	193	902956		902956	902956	348.0	339.5										
	194	547086		547086	547086	111.0	102.5										
	195		692159		692159	309.0	300.5										
	196	694310		694310	694310	366.0	357.5										
D	197	307848		307848	307848	334.0	325.5										
	198	529879		529879	529879	162.0	153.5										
	199	227068		227068	227068	315.0	306.5										
	200	248578		248578	248578	261.0	252.5										
	201	869261		869261	869261	105.0	96.5										
	202	103267		103267	103267	369.0	360.5										
	203	223723		223723	223723	186.0	177.5										
	204			163735	163735	228.0	219.5		**								
C	205	721561		721561	721561	204.0	195.5										
	206	961995		961995	961995	157.5	149.0										
	207			056186	056186	212.5	204.0										
	208			061683	061683	157.5	149.0										
	209	907504		907504	907504	114.0	105.5										
	210	356610		356610	356610	417.0	408.5										
B																	
	xx	xxxxxxx			xxxxxxx	181	172.5										
A																	
DE: X		EN: X		ES:		IT:		PR: X		FR:		RO:		Dokument mit CAD erstellt; handschriftlich			
neu		Spalte Tab. IV+X gesplittet				-				Spalte Tab. V erg.				UN		Text:...Rifa	
alt		-				TEC 006/08				-				305460;311913		-	
Feld		A-F/7-8				C3-4				Tabelle				Pos.201;202		B-C/1-4	
Dat./Name		07.07.2010 Hein				03.09.2013 Kron				01.10.2013 Kron				03.07.2014 Höfer		27.10.2014 Höfer	
Änd. Nr.		581379				605542				607210				614772		618028	
Änd. St.		8				9				10				11		12	



Produktion Stabilus

- (a) Kolbenstangenbearbeitung nach STAB-Spec. 10006248
- (c) vor dem Schleifen RHT 0,4..0,7 mm, ≥ 68 HRA (nach DIN ISO 6508);
- (d) Toleranzen: $\begin{matrix} +0,2 \\ -0,1 \end{matrix}$ nach dem Drehen;
 $\begin{matrix} +0,3 \\ -0,3 \end{matrix}$ nach dem Richten;
 $\begin{matrix} +0,3 \\ -0,3 \end{matrix}$ nach dem Nisiden

Kaufteil China nach separater Lieferantenzeichnung
--

Zhang Shi
Produktfamilie: 2008/0028
freigegebene Laengen:
100-450 mm

Rifa **
 Produktfamilie: 2014/0542
 freigegebene Laengen:
 100-450 mm

* nur Tab. IV

$$\sqrt{Rz \ 25} \quad \left(\sqrt{Rz \ 100} \quad \sqrt{R_{\max} \text{ (a)}} \right)$$

Umweltschutz nach STAB-Spec. 10005649

Blatt 7
von 7

DE: X	EN: X	ES:	IT:	PR: X	FR:	RO:	Dokument mit CAD erstellt; handschriftliche Änderungen unzulässig				Werkstoff:	Maße ohne Maßeinheit		Kennzeichnung	Gezeichnet	Datum	Name				
neu	Spalte Tab. IV+K gesplittet			-		Spalte Tab. V erg.		UN		Text:...Rifa		2014/0542		Mat.Nr. 010731	in mm	wichtiger Merkmale		Gezeichnet	05.12.2007	Höfer	
alt	-			TEC 006/08		-		305460;311913		-		-			Maßstab:	Maße ohne Toleranzangabe					Geprüft
														Werkstückkanten nach DIN ISO 13715	(Original DIN A3)	DIN ISO 2768-mK					
Feld	A-F/7-8			C3-4		Tabelle		Pos.201;202		B-C/1-4		B-C/1-2		Oberfläche	DIN EN ISO 1302				Dokument-Nr.:		
Dat./Name	07.07.2010 Hein			03.09.2013 Kron		01.10.2013 Kron		03.07.2014 Höfer		27.10.2014 Höfer		07.11.2014 Höfer		Ersatz für:	Für dieses Dokument behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patenterteilung / Gebrauchsmustereintragung, Vervielfältigungen, Weitergabe an Dritte und sonstige Verwertung sind ohne unsere Einwilligung unzulässig. Dieses Dokument verbleibt unser Eigentum.						10151065
Änd. Nr.	581379			605542		607210		614772		618028		618355		STABILUS	KOLBENSTANGE						Material-Nr.:
Änd. St.	8			9		10		11		12		13									