

Länge "X-Maß" length "X-Maß"	Rundlauf "e" concentric run-out "e"
0 to ≤ 250	0.1
>250 to ≤ 350	0.2
>350 to ≤ 450	0.3
>450 to ≤ 550	0.4
>550 to ≤ 650	0.5

受控
CONTROLLED
发放日期: 2017 -05- 11

编制	王晓彬	2017.5.11
审核	陈璐	2017.5.11
批准		

(Salzbadnitrocarburieren = Tenifer QPQ-Verfahren)
(salt bath nitrocarburization = Tenifer QPQ)

gem./acc. to VA 04 03
□ = Kontrollmaß / inspection dimension
( ) = Hilfsmaß / reference dimension
[ ] = Vorbearbeitungsmaß / pre-work dim.

Ersetzt durch/replaced by
Ersatz für/replacement for

Material
1.0501 US: AISI 1035
CN: STKM11A

SUSPA

Index	Änderungs Nr./ECN	Date
	Änderungen nur in/ revisions with CAD - 3D only	

	Date	Name
Drawn	10.05.2017	Tzhang
Check		

Bezeichnung/name
Kolbenstange, getenifert
piston rod, nitrocarburized

Ausgabe, Datum, Verteiler/ edition, date, copies for

Wenn nicht anders angegeben/unless otherwise specified
Maßangabe in Millimeter/ dimensions shown in millimeters
Allgemeintoleranz/general tolerances DIN ISO 2768-m

ISO 128-30

Maßstab/scale 2:1
Format/paper-size A3

Zeichnungsnummer/drawing number
0518301

Blatt/sheet 1/1

Werkstückkanten, wenn nicht anders angegeben/edge of workpiece unless otherwise indicated DIN ISO 13715. Außenkanten/outside edges ±0,2 , Innenkanten/inside edges ±0,2

DIN ISO 1302

√	√	√	√	√	√
gepolt/cleaned	Rz 100	Rz 25	Rz 6,3	Rz 1	

Alle Rechte vorbehalten gemäß DIN ISO 16016. Verwendung und Vervielfältigung nur bei schriftlicher Zustimmung. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadenersatz.
All rights are reserved in accordance with ISO 16016. Copying and use of this document only with authorization. Non-compliance will result in subsequent damages to cover losses.

Es gilt jeweils der Stand der angegebenen Norm zum Zeitpunkt der Zeichnungserstellung
Only those standards and their revisions which were valid before the time of drawing release apply.