



DETAIL AREA B(2:1)



DETAIL AREA D(2:1)



NOTES

1. 熱処理
HEAT TREATMENT

方法 METHOD	SOLト水蒸気処理 SOL+STEAM TREATMENT
適当部 APPLICABLE AREA	全面 WHOLE SURFACE
化合物層深さ COMPOUND LAYER DEPTH	窒化層 0.008MIN NITRIDING DEPTH
	水蒸層 0.0014MIN STEAM TREATMENT DEPTH
硬度 HARDNESS	表面HMV(100g) 450MIN

2. Ø10部表面にキズなきこと。
NO SCRATCHES ON Ø10 SURFACE.

3. 耐食性：SST、72h後、腐食生成物の発生面積は、Ø10において
CORROSION RESISTANCE: CORROSION PRODUCT AREA AFTER 72hr SST TEST
0.05%以下(レイティングNO. 9.5以上)のこと
IS 0.05% MAX ON Ø10 (RATING NO. 9.5 MIN.)
120h後、一般部(Ø10)は0.5mm以上の点錆をきこと
AFTER 120hr, RUST OF GENERAL AREA (Ø10) SHOULD BE 0.5mm MAX
但し、試料保持の支持部は除く
EXCEPT FOR ROD HOLDING PORTION.
試料の保持：鉛直方向から15～30°傾け、噴霧の自由落下をこと
HOLDING METHOD: SLANT ROD 15~30° FROM VERTICAL DIRECTION
さらされる位置に置くこと
IT PLACE OF SHOWERD FREE-FALL MIST ONLY.

4. 現調メーカー　加工：上海昭和汽車配件有限公司
LOCAL SUPPLIER MACHINING　SHANGHAI SHOWA AUTO PARTS CO., LTD

上海昭和汽车配件有限公司

図紙

5 STOCK MATERIAL No.	素材NO 91009-30S-1 -04
AFTER MACHINING No.	加工完NO

SHOWA