


序号	图区	更改时间	更改说明



其余: $\sqrt{3.2}$

- 技术要求:
1. 活塞杆整体光洁无毛刺, 无磕碰伤、划伤、麻点、针孔、结瘤等缺陷;
 2. 表面QPQ处理, 渗层表面硬度HV0.1 > 430;
 3. 活塞杆能承受144小时中性盐雾试验无白锈;
 4. 未注尺寸公差符合H级;
 5. 带▲尺寸为重要特性尺寸;
 6. 表面氮化层(白亮层)厚度10-15um (金相检测);
 7. 禁用物质含量符合《GB/T30512-2014 汽车禁用物质要求》的规定。

设计	审核	批准
王毅	王毅	王毅
2022.12.17	2022.12.17	2022.12.17

受控

活塞杆

HSG ϕ 10* M8

JK

南京江凯汽车零部件有限公司

尺寸范围	公差等级		
	f	m	c
>	3	± 0.1	± 0.2
0.5	3	± 0.05	± 0.1
3	6	± 0.05	± 0.1
6	30	± 0.1	± 0.2
30	120	± 0.15	± 0.3
120	400	± 0.2	± 0.5
400	1000	± 0.3	± 0.8
1000	2000	± 0.5	± 1.2
角度	$\pm 1^\circ$	$\pm 2^\circ$	$\pm 5^\circ$

未注形位公差

未注倒角

未注圆角

材料

45#钢

视图方向

$\square \oplus$

GB/T 1184-K

(0.3-0.5) * 45°

R(0.3-0.5)

表面处理

QPQ

图幅

A4

质量

± 2

± 1.2

± 0.8

± 0.5

± 0.3

A/0

2

3

4

5

6

18

序号	图号	尺寸代号	
		L1	L2
1	HSG10-260-M8-S	278	260
2	HSG10-236-M8-S	254	236
3	HSG10-324-M8-S	342	324
4	HSG10-295-M8-S	313	295
5	HSG10-287-M8-S	305	287
6	HSG10-390-M8-S	408	390
7	HSG10-336-M8-S	354	336
8	HSG10-237-M8-S	255	237
9	HSG10-126-M8-S	144	126
10	HSG10-275-M8-S	293	275
11	HSG10-140-M8-S	158	140
12	HSG10-224-M8-S	242	224
13	HSG10-196-M8-S	214	196
14	HSG10-250-M8-S	268	250
15	HSG10-271-M8-S	289	271
16	HSG10-246-M8-S	264	246
17	HSG10-191-M8-S	209	191
18	HSG10-226-M8-S	244	226
19	HSG10-211-M8-S	229	211
20	HSG10-215-M8-S	233	215
21	HSG10-282-M8-S	300	282
22	HSG10-312-M8-S	340	312
23	HSG10-270-M8-S	288	270
24	HSG10-257-M8-S	275	257
25	HSG10-136-M8-S	154	136
26	HSG10-210-M8-S	228	210
27	HSG10-290-M8-S	308	290

序号	图号	尺寸代号	
		L1	L2
28	HSG10-350-M8-S	368	350
29	HSG10-252-M8-S	270	252
30	HSG10-320-M8-S	338	320
31	HSG10-332-M8-S	350	332
32	HSG10-240-M8-S	258	240
33	HSG10-230-M8-S	248	230
34	HSG10-204-M8-S	222	204
35	HSG10-302-M8-S	320	302
36	HSG10-208-M8-S	226	208
37	HSG10-338-M8-S	356.5	338
38	HSG10-279-M8-S	297.5	279
39	HSG10-234-M8-S	252.5	234
40	HSG10-96-M8-S	114	96
41	HSG10-352-M8-S	370	352
42	HSG10-186-M8-S	204	186
43	HSG10-213-M8-S	231	213
44	HSG10-154-M8-S	172	154
45	HSG10-206-M8-S	224	206
46	HSG10-299-M8-S	317	299
47	HSG10-100-M8-S	118	100
48	HSG10-304-M8-S	322	304
49	HSG10-152-M8-S	170	152
50	HSG10-280-M8-S	298	280
51	HSG10-440-M8-S	458	440

序号	图号	尺寸代号		技术部签字/日期
		L1	L2	
52	HSG10-345-M8-S	363	345	
53	HSG10-180-M8-S	198	180	
54	HSG10-256-M8-S	274	256	21/1/18
55	HSG10-328-M8-S	346	328	21/1/18
56	HSG10-266-M8-S	284	266	21/1/18
57	HSG10-242-M8-S	260	242	21/1/18
58	HSG10-386-M8-S	404	386	21/1/18
59	HSG10-444-M8-S	462	444	21/1/18
60	HSG10-392-M8-S	410	392	21/1/18
61				
62				
63				
64				
65				
66				
67				
68				
69				
70				
71				
72				
73				
74				
75				



设计	审核	复核	批准	日期	图号	名称	材料	表面处理	质量
王	王	王	王	2022.12.17	HSG10-M8	活塞杆	45#钢	QPQ	版本
							视图方向	图幅	A4
									A/0

JK 南京江凯汽车零部件有限公司