


序号	d	d1	M (默认)	L ₁ (FGS6X系列号)					
				(FGS60)	(FGS62)	(FGS64)	(FGS66) (FGS68)		
⑤ Y	0	4	3	M4	—	5	③	—	—
1	6	5	④ M5/M6	—	—	—	—	—	—
2	8	6	M6	—	—	—	—	—	—
2A	8	5	M6	—	—	—	—	—	①
3	10	8	M8	—	—	—	—	—	—
3A	10	6	M8	—	—	—	—	—	—
4	12	8	M8	8.5	9	10	11	12	—
④ 4A	12	10	M8	—	—	—	—	—	—
5	14	8	M10	—	—	—	—	—	—
5A	14	10	M10	—	—	—	—	—	—
6	16	8	M10	—	—	—	—	—	—
6A	16	10	M10	—	—	—	—	—	—

未注尺寸公差			
0.5~6	>6~30	>30~120	>120~400
±0.10	±0.20	±0.30	±0.50

属性代号	材料	表面处理	盐雾要求
QPQ	45# (GB/T699)	QPQ	144h
Cr	45# (GB/T699)	Cr	72h
304	304 (ASTM A959)	Cr	168h
316	316 (ASTM A959)	Cr	500h

- 技术要求:
1. 锐边倒圆R0.1-0.3;
 2. 表面处理: 根据顾客要求 (QPQ或Cr) 表面光洁, 无划伤, 色泽均匀, 无明显的花斑、附着沉淀物;
 3. 盐雾要求: 中性试验要求见下表: 当QPQ的图号中尾缀带C的中性试验要求为72h;
 3. 当L>500mm时, 公差为±0.3;
 4. 当符合此图中FGS6XYZ序号及系列号时, 又未提供MxL₃, 则M读取左表中为默认M值 (序号1的默认M值为M6), L₃视为8;
 5. 标注方法: L为活塞杆总长、X为系列号 (见左表)、Y为序号 (见左表)、Z为属性代号 (见下表)、M为螺纹规格尺寸、L₃为螺纹长度、默认不带尾缀, 即活塞杆图号为L-FGS6XYZ-MxL₃;
- 例: 220.5-FGS602QPQ-M6x9-C



上海湘俊气动工程股份有限公司

材料: 45# (GB/T699) 表面处理: QPQ 盐雾要求: 144h

产品代号: L-FGS6XYZ-MxL₃

比例: 1:1

REV	DATE	DESCRIPTION
①	2020-02-12	公差: 0.02/-0.04 圆角: 0.02/-0.12
②	2020-04-1	增加倒角标注R0.15±0.05
③	2021-10-29	d为内径, 尾缀带C的系列号由FGS600改为FGS620
④	2022-06-24	新增FGS6X系列, 在原有FGS6X系列基础上, 新增FGS6X系列
⑤	2022-09-16	新增FGS6X系列, 在原有FGS6X系列基础上, 新增FGS6X系列