



其余 $\sqrt{6.3}$

序号	零件编号	零件名称	规格型号	螺牙	尺寸代号		对应 回门杆	备注
				(M)	L (总长)	L1 (牙长)		
1	MR-KX-116.2	空心杆	8x116	M8x1	116	18	3x107.5	
2	MR-KX-473.2A	空心杆	8x473	M8	473	20	3x464.5	
3	MR-KX-253.2A	空心杆	8x253	M8	253	15	3x244.5	
4	MR-KX-470.2A	空心杆	8x470	M8	470	15	3x462	
5	MR-KX-255.A	空心杆	8x255	M8	255	20	3x245.5	

技术要求

- 1、整体无毛刺，表面光洁无划伤，色泽一致，无斑痕、锈蚀；
- 2、热处理：T235；
- 3、表面QPQ处理，硬度 $HV_{0.1}$ 450以上，QPQ硬度层单边厚度不得低于0.03mm；
- 4、示注公差按：GB/T 1084-m。

					45			江苏明瑞气弹簧科技有限公司	
								空心杆	
标记	处数	更改文件号	签字	日期	版本标记	重量	比例	MR-KX8-XXX.2	
设计			标准化		A				
审核									
工艺			日期	2024.3.27	共 1 页	第 1 页			